



Nasz znak: ZGK.271.3.2018

Łącko, dnia 11 września 2018 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.:

Zakup ciągnika z osprzętem w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, Działania 5.2 -Rozwijanie systemu gospodarki odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Łącko-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji polega na zmianie:

1. SIWZ rozdział 3 ust. 3.1:

Było:

Wymagania techniczne dla ciągnika:

Ciągnik o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry |
|-----|---|
| 1 | SILNIK z normą emisji spalin Tier 4 lub równoważne |
| 2 | Silnik 3 lub 4 cylindrowy |
| 3 | System wtrysku COMMON RAIL |
| 4 | Moc znamionowa min. 75 KM do 95 KM |
| 5 | Zbiornik paliwa min. 80 l |
| 6 | Napęd 4x4 |
| 7 | Przekładnia mechaniczna minimum 24 x24 z biegami pełzającymi i półbiegami |
| 8 | Rewers elektro-hydrauliczny, bez użycia pedału sprzęgła |
| 9 | prędkość max 39,75 km/h, |
| 10 | Tyłny wałek WOM, dwie prędkości 540/540 Eco |
| 11 | 2 pompy - wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min + 20 l/min lub jedna pompa o wydajności min. 70 l/min |
| 12 | Minimum trzy pary tylnych rozdzielaczy |
| 13 | Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach |
| 14 | EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny |
| 15 | Wyłącznik zasilania głównego |
| 16 | Obciążniki przednie min. 350 kg |
| 17 | Deska rozdzielcza analogowo-cyfrowa z możliwością odczytu motogodzin i zużycia paliwa |
| 18 | Teleskopowe, szerokokątne lusterka zewnętrzne |
| 19 | Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzacja |
| 20 | Uchylnie okna boczne i tylne kabiny |
| 21 | Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa + siedzenie pasażera |
| 22 | Kabina z szyberdachem |
| 23 | Wycieraczkę przedniej i tylnej szyby |
| 24 | Błotniki tylne, przednie skrętne |
| 25 | Ostrzegawcza lampa błyskowa(kogut) |

| | |
|----|--|
| 26 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |
| 27 | Zaczepek górny z regulowaną wysokością, zaczepek dolny do przyczep jednoosiowych. |
| 28 | Udźwig podnośnika min. 2,8 t |
| 29 | Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny |
| 30 | Oświetlenie robocze min. cztery lampy robocze, wew. oświetlenie kabiny |
| 31 | Radio, głośnik, antena |
| 32 | Pneumatyka 1 i 2 obwodowa |
| 33 | Przedni TUZ KAT II |
| 34 | Maszyna fabrycznie nowa |
| 35 | Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy |
| 36 | Rok produkcji 2018 |
| 37 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne – czas reakcji serwisu max. 3 dni od daty zgłoszenia |

Jest

Zmieniono zapisy parametrów technicznych w punkcie nr 7 i nr 22.

Wymagania techniczne dla ciągnika:

Ciągnik o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry |
|-----|--|
| 1 | SILNIK z normą emisji spalin Tier 4 lub równoważne |
| 2 | Silnik 3 lub 4 cylindrowy |
| 3 | System wtrysku COMMON RAIL |
| 4 | Moc znamionowa min. 75 KM do 95 KM |
| 5 | Zbiornik paliwa min. 80 l |
| 6 | Napęd 4x4 |
| 7 | Przekładnia mechaniczna minimum 24 x24 z biegami pełzającymi |
| 8 | Rewers elektro-hydrauliczny, bez użycia pedału sprzęgła |
| 9 | prędkość max 39,75 km/h, |
| 10 | Tyłny wałek WOM, dwie prędkości 540/540 Eco |
| 11 | 2 pompy - wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min + 20 l/min lub jedna pompa o wydajności min. 70 l/min |
| 12 | Minimum trzy pary tylnych rozdzielaczy |
| 13 | Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach |
| 14 | EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny |
| 15 | Wyłącznik zasilania głównego |
| 16 | Obciążniki przednie min. 350 kg |
| 17 | Deska rozdzielcza analogowo-cyfrowa z możliwością odczytu motogodzin i zużycia paliwa |
| 18 | Teleskopowe, szerokokątne lusterka zewnętrzne |
| 19 | Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzacja |
| 20 | Uchylne okna boczne i tylne kabiny |
| 21 | Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa + siedzenie pasażera |
| 22 | Kabina z szyberdachem lub bez szyberdachu z przednią szybą o optymalnej powierzchni i konstrukcji, gwarantującej widoczność w dużym zakresie |
| 23 | Wycieraczki przedniej i tylnej szyby |
| 24 | Błotniki tylne, przednie skrętne |
| 25 | Ostrzegawcza lampa błyskowa(kogut) |
| 26 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |
| 27 | Zaczepek górny z regulowaną wysokością, zaczepek dolny do przyczep jednoosiowych. |
| 28 | Udźwig podnośnika min. 2,8 t |
| 29 | Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny |
| 30 | Oświetlenie robocze min. cztery lampy robocze, wew. oświetlenie kabiny |
| 31 | Radio, głośnik, antena |
| 32 | Pneumatyka 1 i 2 obwodowa |

| | |
|----|--|
| 33 | Przedni TUZ KAT II |
| 34 | Maszyna fabrycznie nowa |
| 35 | Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy |
| 36 | Rok produkcji 2018 |
| 37 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne – czas reakcji serwisu max. 3 dni od daty zgłoszenia |

2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – karta oferowanego pojazdu.

W związku z powyższym Zamawiający publikuje:

- ujednoliconą wersję karty oferowanego pojazdu, który stanowi oddzielny załącznik do niniejszej modyfikacji i otrzymuje nazwę –*Zamienny załącznik nr 8 do SIWZ z dnia 11-09-2018* - karta oferowanego pojazdu.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łańcu
Czepielik
mgr inż. Paweł Czepielik